

Slc® Eco Oil-Deck Care



Эко-совместимое масло с добавкой мыла для очистки и консервации деревянных полов и элементов, на которые был нанесён Slc® Eco Oil-Deck HPX, идеальное для GreenBuilding. Концентрат водной дисперсии, пониженное содержание растворителей, щадящее для окружающей среды и здоровья пользователей.

Slc® Eco Oil-Deck Care эффективно чистит и питает волокна наружных деревянных полов и элементов, на которые был нанесён Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Достоинства Продукта

- Высокопроизводительный концентрат
- Эффективно очищает и питает волокна
- С высокой степенью биоразлагаемости



GreenBuilding Rating

		Продукт на основе воды	Ограниченное содержание растворителей 2 г/кг	Отсутствие необходимости маркировки с предупреждением о вредности для окружающей среды	Не токсичен и не опасен

Slc® Eco Oil-Deck HPX

- Категория: Органические жидкие
- Класс: Дeterгенты, Защитные Средства и Воски для Паркета
- Рейтинг: Eco 4

Область применения

Назначение

Очистка поверхностей обработанных с применением Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Наружные полы и изделия из дерева.

Не применять

На полы из сырого дерева и которые ещё не окрашены, на лакированные и предварительно лакированные деревянные полы.

Технология применения

Способ применения

Разводить тёплой водой в пропорции Slc® Eco Oil-Deck Care : вода = 1 часть : 10 частей.

Нанесение

С применением насыщенного и отжатого мопа (швабры) протереть очищаемую поверхность . Время от времени погружать моп в растворе, отжимать и продолжать очистку. Нет потребности смывать.

Прочие указания

Для очистки небольших участков и / или стойких пятен, Slic® Eco Oil-Deck Care налить на влажную ткань и протереть.

Технические данные Согласно Стандарту Качества Kerakoll

Внешний вид	жёлто-белая жидкость
Упаковка	канистры 5 л
Температура применения	от +10 °C до +30 °C
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Способность к биологическому разложению	≥ 90%
Расход	≈ 100 мл на 1 л воды

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

Примечания

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- во время очистки не применять чрезмерного количества воды и/или раствора
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- не ходить по полу до его полного высыхания
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Вышеприведённая информация была актуализирована в декабре 2011 г.; подтверждаем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. Данные касающиеся классификации относятся к GBR Data Report 02/2010. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl