

Slc® Eco Silopark



Эко-совместимое мыло для очистки полов и других поверхностей, идеальное для GreenBuilding. Концентрат водной дисперсии, не содержит растворителей, щадящий для окружающей среды и здоровья пользователей.

Slc® Eco Silopark, обладающий нейтральным действием, эффективно чистящий лакированные деревянные поверхности, готовые паркет, ламинированные панели, полы из ПВХ, резиновые напольные покрытия, линолеум, мрамор и керамику.

Достоинства Продукта

- Высокопроизводительный концентрат
- Готовый к применению в целях местного удаления сильных загрязнений
- Надёжно чистит без потребности смывания
- С высокой степенью биоразлагаемости

GreenBuilding Rating

eco4	VOC Low Emission	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/ kg	Low Ecological Impact	Health Care
	✓	✓	✓	✓	✓
	Продукт на основе воды	Без растворителей	Отсутствие необходимости маркировки с предупреждением о вредности для окружающей среды	Не токсичен и не опасен	

Slc® Eco Silopark

- Категория: Органические жидкие
- Класс: Дeterгенты, Защитные Средства и Воски для Паркета
- Рейтинг: Eco 4

Область применения

Назначение

Очистка:

- массивных и многослойных деревянных полов - лакированных и покрытых маслом
- деревянных полов предварительно лакированных и покрытых маслом
- бамбуковых полов лакированных и покрытых маслом
- ламинированных полов
- виниловых покрытий полов
- резины
- линолеума
- мрамора и керамики

Полы внутри.

Не применять

На полы из сырого дерева и которые еще не окрашены.

Технология применения

Способ применения

Продукт, готовый к применению.

Разводить теплой водой в пропорции Slic® Eco Silopark : вода = 1 колпачёк : 3 л

Нанесение

С применением насыщенного и отжатого мопа (швабры) протереть очищаемую поверхность. Время от времени погружать mop в растворе, отжимать и продолжать очистку. Нет потребности промывать.

Прочие указания

Для очистки небольших участков и / или стойких пятен, Slic® Eco Silopark налить на влажную ткань и протереть.

Технические данные Согласно Стандарту Качества Kerakoll

Внешний вид	прозрачная жидкость
Упаковка	бутылка 1 л
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Температура применения	от +10 °C до +30 °C
Способность к биологическому разложению	≥ 90%
Расход влажной тканью, плоским mopом (шваброй)	≈ 1 колпачёк на 3 л воды

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50 % и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

Примечания

- Продукт для профессионального использования

- соблюдать все национальные стандарты и правила
- во время очистки не применять чрезмерного количества воды и/или раствора
- проветривать помещения для облегчения высыхания
- не ходить по полу до его полного высыхания
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Вышеприведённая информация была актуализирована в декабре 2011 г.; подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. Данные касающиеся классификации относятся к GBR Data Report 02/2010. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl